

## I. BASE QUÍMICA/ÁMBITO DE APLICACIÓN

Mezcla de solventes grado uretano destinado a la limpieza para herramientas manchadas de pegamento PU 93 o PU 59 así como al alisado de aglomeraciones sintéticas elaborado por medio de granos de caucho y argamasas poliuretanos.

Utilización posible para alisado de aglomerados de cuarzo coloreados vinculados por una argamasa epoxídica.

## II. COMPOSICIÓN DEL PRODUCTO

Apariencia DIN 52.002	Líquido incoloro
Densidad G/Cm3-25C DIN 53.217	1,05 G/Cm3
Viscosidad (mm2/s) - 25C DIN 53018/1+2	2,47
Punto inflamable en °C (COC)	95°C
Tensión de vapor mm Hg a 20°C	< 2,5 mBar

Miscibilidad: Buena miscibilidad con polialcoholes, solventes, prepolímeros a base de polisocianatos y algunos plastificantes.

## III. PRECAUCIONES

Antes de la utilización, consultar la reseña de ficha de seguridad. Este producto que tiene propiedades desengrasantes, evitar el contacto con la piel. Una buena ventilación general debería ser suficiente en la mayoría de las condiciones.

Protección de las manos: Utilizar guantes impermeables al producto en caso de contacto prolongado.

Protección de los ojos: Llevar gafas de seguridad.

Protección del cuerpo: Guardar las prendas de vestir de trabajo separadas. Lavarse las manos a cada pausa o al final del trabajo.

Este producto es a base de éteres de glicol propilénicos.

Como este producto no se clasifica como producto peligroso, no hay límites de exposiciones profesionales.

## IV. ENVASE

En 5 Kg. o 20 Kg

## V. ALMACENAMIENTO

Conservar el recipiente bien cerrado, a la sombra, en un local seco.

## VI. NOTA

Nuestros consejos de aplicaciones técnicos se dan sin garantía.

El comprador de nuestros productos tiene la responsabilidad de su aplicación o su transformación, incluso por lo que se refiere a posibles derechos de tercero.

*Fabricado por Stockmeier Urethanes France SAS*

Los modelos, dibujos y nombres de este documento están registrados. Por lo tanto, queda prohibido copiar o reproducir el contenido de este documento sin acuerdo escrito de antemano.

Modificada en Febrero de 2016, esta ficha puede ser actualizada. Asegúrese de que dispone de la versión más reciente.

FRANCE CONSTRUCTION Suelos Deportivos y Técnicos  
ZAC des Bousquets – 165 rue de l'Initiative – 83390 CUERS – FRANCIA  
TEL.: 33 4 94 14 91 91 – FAX.: 33 4 94 14 93 93

WEB: [www.hexdalle.com](http://www.hexdalle.com) - E-MAIL: [contact@hexdalle.com](mailto:contact@hexdalle.com)